

產品資料表

規格



APC EASY UPS BV 500VA , AVR , 110V , 台灣

BV500-TW

概要

交期 通常貨源充足

主要訊息

主要輸入電壓	110 V
主要輸出電壓	110 V
額定功率 (W)	300 W
額定功率 (VA)	500 VA
產品或元件類別	不間斷電源(UPS)
輸入連接類型	NEMA 5-15P
輸出連接類型	6 NEMA 5-15R
電纜長度	1.50 m
電纜數	1
電池類別	封的電池
提供的設備	使用者手冊

電池

效率	View Efficiency Graph
預安裝的電池	0
空電池槽	0
電池壽命	3...5 yr
可延伸運轉時間	0

通用

電源模組空槽數量	0
電源模組填充槽數量	0
冗餘	No
UPS尺寸	WS

實體標示

顏色	黑色
高度	9.25 cm
寬度	16.05 cm

深度	30.5 cm
淨重	3.9 kg
安裝偏好	No preference
安裝模式	不可機架安裝
可安裝2個立柱	0
相容USB	No

輸入

網絡頻率	50/60 Hz +/- 5 Hz 自動感應
輸入電壓限制	89...145 V

輸出

最大可配置功率 (W)	300 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步
UPS類型	在線互動式
波形種類	逐步逼近正弦波
圖形顯示	1
最大可配置功率 (VA)	500 VA
傳送時間	6 ms 典型值 : 10 ms 最大值

認證

產品認證	BSMI
------	------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...90 %
工作高度	0...6667 ft
儲存環境溫度	-20...50 °C
相對儲存濕度	0...90 %
儲存高度	0.000000000...15240.000000000 m
聲級	40 dBA
IP防護等級	IP20

通訊與管理

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

突波保護

突波能量率	156 J
-------	-------

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	23.7 cm
Package 1 Width	37.3 cm
Package 1 Length	14.3 cm
Package 1 Weight	4.2 kg
SCC14	10731304339042

保固

保固 3年UPS保固和2年電池保固



Green Premium™标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明

RoHS/RECh

福祉績效

不含汞

RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [RECh 聲明](#)

Eu Rohs 指令 [符合](#)
[EU RoHS 聲明](#)

中國 Rohs 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
[自主中國 RoHS 聲明 \(不在中國 RoHS 法規範圍內\)](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

