

# 產品資料表

規格



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 120V, 8x NEMA 5-15R 插座, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1000C-TWU

## 概要

交期 通常 2 週內交貨

## 主要訊息

Main Input Voltage	120 V
Other Input Voltage	110 V
Main Output Voltage	120 V
Other Output Voltage	110 V
額定功率 (W)	700 W
額定功率 (VA)	1000 VA
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	8 NEMA 5-15R
電纜長度	1.8 m
電纜數	1
電池類別	封的電池
提供的設備	使用者手冊
產品範圍	Smart-UPS

## 補充訊息

通信端口类型 SmartConnect Ethernet port  
SmartSlot

## 電池

運轉時間	<a href="#">View Runtime Graph</a>
效率	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
可延伸運轉時間	0
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	3 小時
電池更換數量	1
電池壽命	3...5 yr
替換電池	<a href="#">RBC6</a>

電池充電功率 ( 瓦特 )	88 W 額定
---------------	---------

## 通用

電源模組填充槽數量	0
-----------	---

電源模組空槽數量	0
----------	---

product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
------------------------	--------------------------

冗餘	No
----	----

## 實體標示

顏色	黑色
----	----

高度	21.9 cm
----	---------

寬度	17.1 cm
----	---------

深度	43.9 cm
----	---------

淨重	20.1 kg
----	---------

安裝位置	前
------	---

安裝偏好	No preference
------	---------------

安裝模式	不可機架安裝
------	--------

可安裝2個立柱	0
---------	---

相容USB	Yes
-------	-----

## 輸入

輸入電壓限制	75...154 V 可調
--------	---------------

網絡頻率	50/60 Hz +/- 3 Hz 自動感應
------	------------------------

## 輸出

諧波失真	低於 5%
------	-------

最大可配置功率 (VA)	1000 VA
--------------	---------

最大可配置功率 (W)	700 W
-------------	-------

傳送時間	6 ms 典型值 : 10 ms 最大值
------	----------------------

UPS類型	在線互動式
-------	-------

波形種類	正弦波
------	-----

輸出頻率 ( 與市電同步 )	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
----------------	-------------------------

## 認證

產品認證	BSMI
------	------

設備保護策略	壽命 : \$150000
--------	---------------

## 環境

聲級	41 dBA
----	--------

散熱	175 Btu/h
----	-----------

工作高度	0...10000 ft
------	--------------

運行環境空氣溫度	0...40 °C
----------	-----------

儲存環境溫度	-15...45 °C
儲存高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
相對濕度	0...95 %
相對儲存濕度	0...95 %

## 通訊與管理

控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台
空間槽	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

## 突波保護

突波能量率	680 J
雜訊抑制	全天候多柱噪音過濾：0.3% ieee 突波限制：零搶拉回應時間：符合 ul 1449

## 包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	59 cm
Package 1 Length	33 cm
Package 1 Weight	22.64 kg

## 保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

## 永續性

**Green Premium™** 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明

RoHS/REACH

## 福祉績效

不含汞

RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

## 認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 [符合豁免条件](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)  
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---

