

產品資料表

規格



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Rackmount 2U, 120V, 6x NEMA 5-15R 插座, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1000RM2UC-TWU

概要

交期 通常貨源充足

主要訊息


Main Input Voltage	120 V
Other Input Voltage	110 V
Main Output Voltage	120 V
Other Output Voltage	110 V
額定功率 (W)	700 W
額定功率 (VA)	1000 VA
產品或元件類別	不間斷電源(UPS)
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	6 NEMA 5-15R
機架單元數	2U
電纜長度	2.4 m
電纜數	1
電池類別	封的電池
提供的設備	說明文件 CD
產品範圍	Smart-UPS

補充訊息

通信端口类型 SmartConnect Ethernet port
SmartSlot

電池

運轉時間	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
可延伸運轉時間	0
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	3 小時
電池更換數量	1
電池壽命	4...6 yr

替換電池	APCRBC157 
電池充電功率 (瓦特)	112 W 額定

通用

電源模組填充槽數量	0
電源模組空閒槽數量	0
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
冗餘	No

實體標示

顏色	黑色
高度	8.6 cm
寬度	43.2 cm
深度	47.7 cm
淨重	25.3 kg
安裝位置	前
安裝偏好	Lower
安裝模式	Rack-mounted
可安裝2個立柱	0
相容USB	Yes

輸入

輸入電壓限制	75...154 V 可調
網絡頻率	50/60 Hz +/- 3 Hz 自動感應

輸出

波峰因素	3 : 1
諧波失真	低於 5%
最大可配置功率 (VA)	1000 VA
最大可配置功率 (W)	700 W
傳送時間	6 ms 典型值 ; 10 ms 最大值
UPS類型	在線互動式
波形種類	正弦波
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步

認證

產品認證	BSMI
設備保護策略	壽命 : \$150000

環境

聲級	41 dBA
散熱	175 Btu/h

工作高度	0...10000 ft
運行環境空氣溫度	0...40 °C
儲存環境溫度	-15...45 °C
儲存高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
相對濕度	0...95 %
相對儲存濕度	0...95 %

通訊與管理

控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台
空閒槽	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

突波保護

突波能量率	680 J
雜訊抑制	全天候多柱噪音過濾：0.3% ieee 突波限制：零箝拉回應時間：符合 ul 1449

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23.5 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	30.92 kg

保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

永續性

Green Premium™ 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低品

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明 RoHS/REACH

福祉績效

不含汞

RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 [符合豁免条件](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)
產品不在中國 RoHS 適用範圍內。根據資訊提供物質聲明書。

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

