



Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3
UP，可外接電池使用，在工作日內
提供開機服務

E3MUPS100KHS

概要

外觀	安裝簡易、連接簡易、使用簡易及維修簡易的 100 kVA 3 相 UPS，提供進階產品功能、健全電器規格以及輕巧設計，讓您的企業維持永續經營不成問題。這款 EcoStruxure 就緒型 UPS 適用於中小型資料中心與其他商業關鍵應用，透過雲端遠端監控與管理帶給您無比的安心感。此產品未隨附電池，因此您可輕鬆自訂電池解決方案。提供在工作日內的開機服務。
交期	通常 6 週內交貨

主要信息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	100 kW
額定功率 (VA)	100 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 安裝指南 啟動服務
產品範圍	Easy UPS 3M

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統
預安裝的電池	0
空電池槽	0

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	91.5 cm
寬度	36 cm
深度	85 cm
淨重	145 kg
相容USB	Yes

版權所有 © 施耐德電機有限公司 2025 年 3 月 21 日。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售。

輸入

最大輸入電流	177 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	10 kA
輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	0.5 超前至 0.5 滯後
滿載時的輸入功率因數	0.99
輸入電壓限制	342...477 V
輸入連接器數量	1 硬接線 5-線 (3PH + N + G)
網絡頻率	40...70 Hz

輸出

最大可配置功率 (VA)	100 kVA
最大可配置功率 (W)	100 kW
輸出頻率（與市電同步）	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
諧波失真	低於 3%
輸出諧波失真	< 3% linear load and < 5% non-linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
UPS類型	在線雙變換式
波形類型	正弦波
旁路類型	內建靜態旁路
波峰因素	3 : 1

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...4921 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
聲級	65 dBA
散熱	18767 Btu/h
IP防護等級	IP20

通訊與管理

空閒槽	1
控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面

包裝單位

包裝1：包裝單位類型	PCE
包裝1：包裝單位數量	1
包裝1：高度	112.000 cm

包裝1：寬度	48.000 cm
包裝1：長度	96.000 cm
包裝1：毛重	165.000 kg

合同保修

保固	1 年現場維修或更換原廠授權啟用
----	------------------

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 >

我們如何評估產品可持續性 >

環境足跡	
碳足跡 (kg CO2 eq.)	125627
環境聲明	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝	
回收紙板包裝	否
無塑膠包裝	否
歐盟RoHS指令	符合例外情況
SCIP編號	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
REACH法規	REACH 聲明

Use Again

重新包裝和再製造	
循環概況	壽命結束資訊
回收	No