



Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS，適用於外部電池，啟動 5x8

E3MUPS120KHS

概要

外觀	Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 120 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact design making your business continuity easy. Ideal for small and medium data centers and other business critical applications, this UPS is EcoStruxure-ready to give you peace of mind with cloud-based remote monitoring and management. It is supplied without batteries, so you can easily customize your battery solution. Includes 5x8 start-up service.
交期	通常 6 週內交貨

主要信息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	120 kW
額定功率 (VA)	120 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 安裝指南 啟動服務
產品範圍	Easy UPS 3M

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統
預安裝的電池	0
空電池槽	0

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	130 cm
寬度	50 cm
深度	85 cm
淨重	193 kg
相容USB	Yes

版權所有 © 施耐德電機 2025 年 3 月 24 日。所有權利保留。未經許可，不得複製、分發或轉售。

輸入

最大輸入電流	207 A
最大短路耐壓電壓 (Icw)	10 kA
輸入電壓總失真	完整負載情況下，小於 3%
負載功率因數	0.5領先到0.5滯後，無降容條件下
滿載時的輸入功率因數	0.99
輸入電壓限制	342...477 V
網絡頻率	40...70 Hz

輸出

最大可配置功率 (VA)	120 kVA
最大可配置功率 (W)	120 kW
輸出頻率（與市電同步）	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
諧波失真	低於 3%
輸出諧波失真	< 3% linear load and < 5% non-linear load
輸出過載操作	10 分    @ 125% 和 60 秒 @ 150%
輸出電壓誤差	+/- 1 %
UPS類型	在線雙變換式
波形類型	正弦波

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...4921 ft
儲存環境溫度	-25...55 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.0000000000...15240.0000000000 m
聲級	72 dBA
散熱	20473 Btu/h
IP防護等級	IP20

通訊與管理

控制台	觸控式螢幕 LCD 使用者介面
-----	-----------------

包裝單位

包裝1：包裝單位類型	PCE
包裝1：包裝單位數量	1
包裝1：高度	150.000 cm
包裝1：寬度	97.500 cm
包裝1：長度	62.500 cm
包裝1：毛重	223.000 kg

合同保修

保固 1 年現場維修或更換原廠授權啟用

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 >

我們如何評估產品可持續性 >

環境足跡	
碳足跡 (kg CO2 eq.)	151003
環境聲明	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝	
回收紙板包裝	否
無塑膠包裝	否
歐盟RoHS指令	符合例外情況
SCIP編號	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
REACH法規	REACH 聲明

Use Again

重新包裝和再製造	
循環概況	壽命結束資訊
回收	No