



Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS，可外接電池使用

E3SUPS40KH

概要

外觀 高效能 3 相 UPS 配備先進的產品功能、極具優勢的規格及健全的電氣設計，使資料中心或電機室可輕鬆達到企業永續經營的目標。安裝、操作、保養及維修 40 kVA UPS 格外簡單，是中小型企業的最佳選擇。設備包括粉塵過濾器及保形塗層板，適用於嚴苛環境。此 UPS 未隨附電池，因此您可輕鬆自訂電池解決方案。

交期 通常 6 週內交貨

主要信息

主要輸入電壓	400 V 3相
產品或元件類別	不间断电源(UPS)
其他輸入電壓	380 V 415 V
主要輸出電壓	400 V3相
其他輸出電壓	380 V 415 V
額定功率 (W)	40 kW
額定功率 (VA)	40 kVA
提供的設備	灰塵過濾器 安裝指南
產品範圍	Easy UPS 3S

電池

效率	View Efficiency Graph
電池類別	外部電池系統
對大短路電流	10 kA
預安裝的電池	0
空電池槽	0

實體標示

顏色	白色 (RAL 9003)
高度	77 cm
寬度	25 cm
深度	90 cm
淨重	70 kg
相容USB	Yes

圖為示意圖，並非實際產品。圖中所示之產品規格與實際產品可能有所不同，請以實際產品為準。

輸入

最大輸入電流	73 A
負載功率因數	0.9 超前至 0.9 落後
滿載時的輸入功率因數	0.99
輸入電壓限制	304...477 V
網絡頻率	45...65 Hz

輸出

最大可配置功率 (VA)	40 kVA
最大可配置功率 (W)	40 kW
輸出頻率 (與市電同步)	50 Hz 與市電同步 60 Hz 與市電同步
諧波失真	低於 3%
輸出諧波失真	< 3% linear load
輸出過載操作	10 分鐘 @ 125% 和 60 秒 @ 150%
UPS類型	在線雙變換式
旁路類型	內建維護旁路
波峰因素	3 : 1

認證

產品認證	CE EAC RCM
------	------------------

環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
相對濕度	0...95 % 無冷凝
工作高度	0...3281 ft
儲存環境溫度	-15...40 °C
相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0.0000000000...14999.8 m
聲級	63 dBA
散熱	1880 W
IP防護等級	IP20

包裝單位

包裝1：包装单位类型	PCE
包裝1：包装单位数量	1
包裝1：高度	101.5 cm
包裝1：寬度	105 cm
包裝1：長度	40 cm
包裝1：毛重	86 kg

合同保修

Environmental Data

施耐德電機希望通過不斷開展的「使用更好、使用更長時間、再次使用」的宣傳活動來建立供應鏈夥伴關係、降低材料的影響力並促進材料循環，從而到2050年實現淨零排放。

環境資料說明 >

我們如何評估產品可持續性 >

環境足跡	
碳足跡 (kg CO2 eq.)	47508
環境聲明	產品環境設定檔

Use Better

材料和包裝	
歐盟RoHS指令	預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
REACH法規	REACH 聲明

Use Again

重新包裝和再製造	
循環概況	壽命結束資訊
回收	No